



Vatrogastvo/
Zaštita od katastrofa

Industrija

Građevinarstvo

Poljoprivreda

Pitka voda

Posebna crijeva

Pribor

ESCHBACH SIGNAL L1

Fluorescentno DIN-vatrogasno crijevo

Od specijalno predene obojane tkanine, u žutoj i narančastoj boji. Proizvedeno od 100% sintetskih poliesterskih niti, kružno istkano u keper vezu. Unutarnji gumirani sloj proizveden u dvoslojnom postupku od EPDM-a koji je ekstremno otporan na starenje.



PREDNOSTI

- zbog signalnog kolorita izvrsna vidljivost u mraku i zadimljenim prostorijama.
- specijalna tkanina s postojanom bojom
- vrlo lagana i fleksibilna te ne zahtijeva puno prostora
- visoka otpornost na trošenje i plamen
- otporno na truljenje
- postojano na hladnoći do -40°C
- postojano na toplinu do +100°C
- lagano za održavanje i bez potrebe za popravcima
- uvez s VA-žicom
- otporno na trošenje kod C/42 i C/52 minimalno 200 izvrtnja kod 16 bara
- otporno na trošenje kod B/75 minimalno 80 izvrtnja kod 16 bara

DOZVOLE

- DIN 14811 kategorija 1 L1
- ÖNORM F 2106

SERVIS

- mogući individualni natpisi
- kompletni uvez s nacionalnim i međunarodnim spojevima
- mogući širi promjeri crijeva na upit
- mogu se dobiti do duljine od 1000 m, ovisno o promjeru

| Promjer mm | Težina g/m | Tlak raspršivanja bar | Pogonski tlak bar | Ispitni tlak bar | Ispitni broj žuta | Ispitni broj narančasta |
|------------|------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| D/25 | 135 | 60 | 16 | 24 | ZPC10012-2 | |
| C/42 | 225 | 60 | 16 | 24 | ZPC10005-2 | ZPC10005-3 |
| C/52 | 280 | 60 | 16 | 24 | ZPC10006-2 | ZPC10006-3 |
| B/75 | 490 | 60 | 16 | 24 | ZPC10007-2 | ZPC10007-3 |
| A/110 | 780 | 35 | 12 | 18 | | |

Pridržava se pravo na tehničke izmjene.