



vatrogasci /
kontrola nezgoda

industrija

gradilišta

poljoprivreda

pitka voda

specijalni proizvodi pribor

SYNTHETIC SPECIAL 500

Intervencijska vatrogasna cijev

Visokokvalitetna cijev za sve operacije gašenja požara. Kružno tkani vanjski omotač izrađen od 100% sintetičke pređe s unutarnjom oblogom izrađenom od EPDM-a - vulkanizirane smjese visoke kakvoće.

PREDNOSTI

- Lagana cijev
- Otporna na abraziju
- Niski gubici uslijed trenja
- Visoka otpornost na starenje
- Otporna na hladnoću -40 °C
- Otporna na toplinu +100 °C
- Jednostavno održavanje i rukovanje

ODOBRENJA

- DIN 14811 klasa 1 L1
- MED 96/98/EC SBG*
- ÖNORM F 2106
- Ruski pomorski registar

DODATNE POGODNOSTI

- Dostupno pojedinačno označavanje
- Na zahtjev se nudi mogućnost priključenja na međunarodne spojnice
- Ostali promjeri dostupni na zahtjev
- Dostupno u duljinama do 1000 m ovisno o promjeru

Promjer inča (mm)	Masa g/m	Tlak pucanja bar	Radni tlak bar	Ispitni tlak bar
1" (25)*	130	60	16	24
1 1/4" (32)*	165	60	16	24
1 1/2" (38)*	195	60	16	24
1 3/4" (45)*	245	60	16	24
2" (52)*	270	60	16	24
2 1/2" (65)	340	60	16	24
2 3/4" (70)	370	60	16	24
3" (75)	470	60	16	24